



EYF

EYF

Hochkapazitive Elektrolyt-Kondensatoren für Printplatten-Montage. Sie wurden speziell für Geräte der Unterhaltungs- und Industrie-Elektronik entwickelt, bei denen die Geräte-Konzeption nur eine besonders kleine und flache Abmessung zuläßt.
Klimaklasse: 40/85/56



EYL/A

EYL/A, B

Hochkapazitive Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren entsprechend DIN 41248 und IEC-Publikation 103, Typ I, für erhöhte Anforderungen, mit Lötanschlüssen für $\varnothing 30$ mm und Schraubanschlüssen für $\varnothing \geq 35$ mm, gepolt, schaltfest.
Klimakategorie: 40/85/56



EYP/A, B

EYP/A, B

Hochkapazitive Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren speziell für getaktete Netzteile bzw. sehr hohe Strombelastbarkeit geeignet. Die Kondensatoren entsprechen der IEC-Publikation 384-4 "long life grade".
Klimakategorie: 40/105/56

Condensateurs électrolytiques, haute capacité, pour montage sur circuits imprimés, développés spécialement pour l'électronique industrielle et grand-public, et répondant à des exigences d'encombrement réduit.
Catégorie climatique: 40/85/56

Condensateurs électrolytiques à valeurs de capacité élevées correspondant au DIN 41248 pour exigences plus sévères, avec cosses à souder pour diamètre $\varnothing 30$ mm et avec bornes à vis pour diamètre $\varnothing \geq 35$ mm, polarisé, résistant aux commutations. Catégorie climatique: 40/85/56

Condensateurs électrolytiques à valeurs de capacité élevées spécialement pour alimentations à découpage et applications en courant élevé, correspondant au IEC 384-4 "long life grade".
Catégorie climatique: 40/105/56

Typ/Type

Nennspannung
Rated voltage
Tension nominale
(V-)

Kapazitätsbereich
Capacitance range
Gamme de capacités
(μ F)

Kapazitätstoleranz
Capacitance tolerance
Tolérance sur capacité
(normal/normale) (eingeengt/close/serrée)

Abmessungen
Dimensions
(mm)

EYF

16 ... 63

1000 ... 15000

- 10 ... + 50%

25 x 27 ... 35 x 30

EYL/A, B

16 ... 350

100 ... 15000

- 10 ... + 30% (Typ I A)
0 ... + 50% (Typ I B)

30 x 40 ... 76 x 144

EYP/A, B

6 ... 100

1000 ... 470000

- 10 ... + 30%

35 x 50 ... 76 x 144

Temperatur-Bereich
Temperature range
Plage de températures

- 40 °C ... 85 °C

EYF
2000 h / 85 °C
500 h / 105 °C

EYL/A, B
6000 h / 85 °C
1500 h / 105 °C ≤ 160 V
2000 h / 85 °C ≤ 160 V

EYP/A, B
20.000 h / 85 °C
5.000 h / 105 °C