Leuchtmelder,flach,rot

Typ	**M22-L-R**
Best.-Nr.	**216772**

Frontring vergoldet # 274150

LEDs für Leuchtmelder # 216557 ff.

Linsen für Leuchtmelder # 216453

Lieferprogramm

Farbe			
			
			rot
Bauform			flach

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)			Leuchtmelder kompakt: IP67, IP69K </br>Akustikmelder kompakt: IP40 </br>Potentiometer: IP66
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	– 25 … 70
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27 </br>Schockdauer 11 ms, halbsinus </br>		g	> 30
Anschlussquerschnitte		mm²	
eindrähtig		mm^2	0,5 – 1,5
mehrdrähtig		mm^2	0,5 – 1,5

Strombahnen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	V AC	4000
Bemessungsisolationsspannung	U_i	V	2500
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3

Abmessungen


M22 × 1.5
Ø 29.5
29.7
1 – 6
19
11.5


11.5



Taster und Leuchtmelder mit Teleskop-Clip M22-TC und Verlängerung M22-TCV

① Hutschiene nach IEC/EN 60715