Drucktaste,flach,rot

Typ **M22-D-R-X0**

Best.-Nr. **216605**

Frontring vergoldet, # 274150 M22#FR#AU

Lieferprogramm

Tastenplatte			
Farbe			rot
Bauform			flach
Frontring			Frontring Titan
Funktion			tastend

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	× 10^6	> 5
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele/h		3600
Betätigungskraft		N	5
Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)			IP67, IP69K
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	– 25 … 70
Lagerung		°C	– 40 - + 80
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27 </br>Schockdauer 11 ms, halbsinus </br>		g	> 30
Innenraum und geschützte Außenaufstellung			

Abmessungen


M22 × 1.5
Ø 29.5
29.7
1 – 6
19
10


10



Drucktaster M22-D mit Bodenbefestigung

Betätigungs- und Signalisierungselemente
in Bodenbefestigung