



**Wahltaste,3 Stellungen**

**Typ**

**M22-WRK3**

**Best.-Nr.**

**216872**



Frontring vergoldet # 274150

### Lieferprogramm

Funktion:	= tastend	= rastend	60°  60°
Bauform			mit Knebelgriff drei Stellungen
Frontring			Frontring Titan
Schutzart			IP66

### Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	$\times 10^6$	$\geq 0.1$
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele/h		2000
Betätigungs Drehmoment (Schraubklemmen)		Nm	0.3
Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)			IP66
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	$\&\#8211; 25 \dots 70$
Lagerung		°C	$\&\#8211; 40 - + 80$
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27 Schockdauer 11 ms, halbsinus		g	$\geq 30$
Innenraum und geschützte Außenaufstellung			

### Abmessungen



