
BAUREIHE 1855 - KLEINSTE ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 4 (1) A 250 V AC



PRODUKTMERKMALE

- Beleuchteter Wippschalter
- Verschiedene Leuchtenvarianten
- Leistungsstark mit 50 000 mechanischen Schaltzyklen
- Verstemmte Anschlüsse für sicheres Aufstecken der Steckhülsen

AUF ANFRAGE

- Weitere Farben
- Weitere Bedruckungsvarianten
- Weiter Anschlussarten
- Weitere Leuchtenvarianten
- Kabelkonfektion

Mechanische Lebensdauer		5E4
Übergangswiderstand (Neuzustand)		< 100 mOhm (1 A 12 V DC)
Isolationswiderstand (Neuzustand)		> 100 MOhm (500 V DC)
Kriechstromfestigkeit		250 PTI
Schutzart		IP 40
Temperaturbereich		Anschlussseite -20 °C ... +85 °C Betätigungsseite -20 °C ... +55 °C
Entflammbarkeit		UL 94 V-2
Glühdrahttesttemperatur		850 °C
Material	Betätiger Gehäuse Anschlüsse	PA PA versilbert
Aufsteckkraft der Steckhülsen		≤ 80 N
Prüfzeichen		/ /
Geeignet für Geräte der Schutzklasse II		







BAUREIHE 1855 - KLEINSTE ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 4 (1) A 250 V AC

 zweipolig	Spannung Beleuchtung in V	Betätigerfarbe / Bedruckung	Gehäusefarbe	4 (1) A 250 V AC 1E4	6 A 125 V AC 1/10 HP	4 A 250 V AC 1/10 HP	Anschlussart	Anschlussbeschreibung	Kontaktabstand in mm	Kontaktmaterial	EN 60335 Kap. 30 konform „G“	Lagervariante
Ausschalter(DPST)												
1855.0102	230			●		●			≥ 3	Ag		
1855.0108	230			●		●			≥ 3	Ag		●
1855.1102	230			●		●		4.8	≥ 3	Ag		●
1855.1104	230			●		●		4.8	≥ 3	Ag		●
1855.1108	230			●		●		4.8	≥ 3	Ag		●
1855.1115	230			●		●		4.8	≥ 3	Ag	●	
1855.1118	230			●		●		4.8	≥ 3	Ag	●	
1855.1122	110				●			4.8	≥ 3	Ag		
1855.1124	110				●			4.8	≥ 3	Ag		


Weitere Informationen unter

WWW.MARQUARDT-SCHALTER.DE


BAUREIHE 1855 - KLEINSTE ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER

BIS 4 (1) A 250 V AC






Steckanschluss 4.8 x 0.8



Lötanschluss


Grundtyp 1855



X = Gerätewanddicke

X	Y	Z
0.75 ... 1.25	19.2 $^{-0.1}$	12.9 $^{+0.1}$
1.25 ... 2	19.4 $^{-0.1}$	12.9 $^{+0.1}$
2 ... 3	19.8 $^{-0.1}$	12.9 $^{+0.1}$





Transparente PVC-Schutzkappe.
Dient als Staub- und Wasserschutz der Betätigungsseite.

Schutzkappe
203.089.011