


Bestellnummer: 733-342
 Produktbeschreibung: Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötlötstift gerade 0,8x0,8 mm 12-polig
 Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 100% fehlsteckgeschützt
 Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit Seitenwänden



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Verpackungseinheit 100 Stück

| | |
|---------------------------|----------------|
| Gewicht | 1,65 g |
| Farbe | lichtgrau |
| Polzahl | 12 |
| Höhe [mm] | 8,9 mm |
| Höhe [inch] | 0,35 in |
| Breite [mm] | 32,5 mm |
| Breite [inch] | 1,28 in |
| Tiefe [mm] | 7,8 mm |
| Tiefe [inch] | 0,307 in |
| Rastermaß von [mm] | 2,5 mm |
| Rastermaß von [inch] | 0,098 in |
| Bemessungsdaten nach | IEC/EN 60664-1 |
| Überspannungskategorie EN | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Bemessungsspannung EN | 160 V |
| Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
| Nennstrom | 6 A |
| Überspannungskategorie EN | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |

Bemessungsspannung EN
Bemessungsstoßspannung
Nennstrom

320 V
2,5 kV
6 A



| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Überspannungskategorie EN | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsspannung EN | 80 V |
| Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
| Nennstrom | 6 A |
| Lötstiftlänge [mm] | 4,6 mm |
| Lötstiftbreite A [mm] | 0,8 mm |
| Lötstiftbreite B [mm] | 0,8 mm |
| Bohrlochdurchmesser [mm] | 1,1 mm |
| Toleranz Bohrlochdurchmesser [mm] | 0,1 mm |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierwerkstoff | PA 6.6 |
| Temperaturbeständigkeit | -60 °C bis +100 °C |
| Entflammbarkeitsklasse n. UL 94 | V0 |
| Kontaktwerkstoff | Elektrolytkupfer (Ecu) |
| Kontaktoberfläche | verzinkt |



| Artikel Nr. | Zulassungs- stelle | Zulassungs Nr. | Spannung [V] | Strom [A] | Querschnitt [mm ²] |
|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|
| 733-342 | ABS | 04-HG469925/1-PDA | 250 | 4 | 0,5-1,5 |
| 733-342 | BV | 11915/A0 | 250 | 10 | 0,5-1,5 |
| 733-342 | CCA | NL5640 | 250 | 4 | 0,5-1,5 |
| 733-342 | CSA | 154112-1465035 | 150 | 4 | 28-20 |
| 733-342 | DNV | E-9218 | 250 | 10 | 0,5-1,5 |
| 733-342 | GL | 17296-00HH | 250 | 10 | 0,5-1,5 |
| 733-342 | KEMA | 2077592.01 | 250 | 4 | 0,5-1,5 |
| 733-342 | LR | 96/20035 | 250 | 6 | 0,5-1,5 |
| 733-342 | RMR | 11130002 | 250 | 10 | 0,5-1,5 |
| 733-342 | UR | E45171 | 250 | 4 | |
| 733-342 | UR | E45172 | 150 | 4 | 28-20 |

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten