










Kontaktzahl

64



Federleisten

Bezeichnung	Kontakt-zahlen	Kontakt-belegung	Best.-Nummer 3	Anforderungsstufen nach IEC 60 603-2. Erläuterungen Kapitel 00 2	1
Federleiste mit Einlötstiften 2,9 mm	64		Anforderungsstufe 3 auf Anfrage	09 02 264 6824 09 02 464 6824[b] 09 02 764 6824[c]	09 02 264 2824
SMC	64			09 02 264 6841[d]	
Federleiste mit Einlötstiften 4,5 mm	64			09 02 264 6825 09 02 264 6825 222[f] 09 02 464 6825[b] 09 02 764 6825[c]	09 02 264 2825
SMC	64			09 02 264 6829[d]	
Federleiste mit Einlötstiften 13 mm	64			09 02 264 6421	
Federleiste mit Einpressstiften 4,5 mm	64			09 02 264 6850 09 02 264 6850 222[f]	09 02 264 2850
Federleiste mit Einpressstiften ohne Flansch 5,3 mm	64			09 02 264 6870	
Federleiste mit Einpressstiften 13,2 mm	64			09 02 264 6861[a]	
Federleiste mit Wickelstiften[1] 13 mm	64			09 02 264 6821	
Federleiste mit Lötösenanschluss 5,2 mm	64			09 02 264 6823	

[1] Nur für Wickeltechnik
[a] Wickelstifte selektiv vergoldet (Anforderungsstufe 3)
[b] Steckverbinder mit Befestigungsclip siehe Kapitel 00
[c] Steckverbinder mit Codierung siehe Kapitel 00
[d] CTI > 400
[f] Bahnklassifizierung NFF 16-101 Rauchindex: F1, Brandklasse: I2
Andere Kontakt- und Reihenbelegungen auf Anfrage