Kontaktzahlen

96, 64, 32



Messerleisten

Bezeichnung	Kontakt-zahlen	Kontakt-belegung	Best.-Nummer 3	Anforderungsstufen nach IEC 60 603-2. Erläuterungen Kapitel 00 2	1
Messerleiste mit abgewinkelten Einlötstiften	96		09 03 196 7921 09 03 396 7921[b]	09 03 196 6921 09 03 196 6921 222[f] 09 03 396 6921[b] 09 03 696 6921[c] 09 03 696 6921 222[c][f]	09 03 196 2921 09 03 196 2921 222[f] 09 03 396 2921[b] 09 03 696 2921[c]
SMC	96			09 03 196 6919[d] 09 03 396 6919[b][d] 09 03 696 6919[c][d]	09 03 196 2919[d] 09 03 396 2919[b][d]
	64		09 03 164 7921 09 03 364 7921[b]	09 03 164 6921 09 03 164 6921 222[f] 09 03 364 6921[b] 09 03 664 6921[c]	09 03 164 2921 09 03 164 2921 222[f] 09 03 364 2921[b] 09 03 664 2921[c]
SMC	64			09 03 164 6919[d] 09 03 364 6919[b][d]	09 03 164 2919[d] 09 03 364 2919[b][d]
	32		09 03 132 7921 09 03 332 7921[b]	09 03 132 6921 09 03 332 6921[b]	09 03 132 2921 09 03 332 2921[b]
	94 + 2▲		09 03 196 7951	09 03 196 6951 09 03 396 6951[b]	09 03 196 2951
SMC	94 + 2▲			09 03 396 6918[b][d]	
	62 + 2▲		09 03 164 7951	09 03 164 6951	09 03 164 2951
SMC	62 + 2▲				09 03 164 2918[d]
Messerleiste mit geraden Einlötstiften	96		09 03 196 7922	09 03 196 6922	09 03 196 2922
SMC	96			09 03 196 6920[d]	
	64		09 03 164 7922	09 03 164 6922	09 03 164 2922

▲ Messerleisten mit 2 voreilenden Kontakten [(0,8 mm) Pos. a1 und a32]. Nacheilende Kontakte Reihe b auf Anfrage.

[b] Steckverbinder mit Befestigungsclip siehe Kapitel 00

[c] Steckverbinder mit Codierung siehe Kapitel 00

[d] CTI > 400

[f] Bahnklassifizierung NFF 16-101 Rauchindex: F1, Brandklasse: I2

Kontaktzahlen

96, 64, 32



Messerleisten

Abmessungen



Montagelochungen

Montageseite



Querschnitt der Lötanschlüsse



Querschnittsfläche (A) der Kontakte Reihen a, b, c: A = 0,29 - 0,33 mm²

Maße in mm

[1] Empfehlung für Steckverbinder mit Clip: Bohrungen können auf bis zu 3,1 mm ø vergrößert werden, um die Montagekraft zu reduzieren