


FLE 18/8

Kurzschlussfester Flachtransformator


- **Geringe Bauhöhe**
- **Vakuum Gießharzverguss (selbstverlöschend, UL 94 V-0 gelistet)**

Kurzschlussfester Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6,
DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6



Abmessungen in mm

Prinzipschaltbild



Irrtum und Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass die gezeigten Produktabbildungen nicht allen Produktvarianten entsprechen.



FLE 18/8

Kurzschlussfester Flachtransformator

Eingangsdaten	
Eingangsspannung	230 V
Frequenzbereich	50 - 60 Hz
Leerlaufverluste (typ.)	2,0 W
Ausgangsdaten	
Ausgangsspannung	2 x 8 V
Leerlaufspannung (ca. x Faktor)	1,30
Wirkungsgrad	75 %
Leistung	18,0 VA
Normen und Sicherheit	
Prüfzeichen	ENEC 10 (VDE)
Kurzschlussfestigkeit	bedingt kurzschlussfest
Schutzart	IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)	II
Umgebungstemperatur max.	40 °C
Isolierstoffklasse	E
Prüfspannung	5000 V, 50 Hz
Mechanische Daten	
Bauart	vergossen
Kerntyp	UI 39/17,0
Anschlüsse	Lötstifte für Leiterplatten
Gewicht	0,45 kg
Bestelldaten	
Bestellnummer	FLE 18/8

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass die gezeigten Produktabbildungen nicht allen Produktvarianten entsprechen.

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden
Germany
Phone +49 4231 678-0
Fax +49 4231 678-177