HellermannTyton Deutschland

HT1 **Artikelnummer: 600-15000**



Chloropren-Tüllen/Schläuche



Isolier-Tüllen aus Chloropren
HT

Tüllen und Schläuche aus Polychloropren verfügen über eine hohe Dehnfähigkeit. Sie sind leicht zu montieren und zeichnen sich durch festen Sitz und gute Isoliereigenschaften aus.

Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen Hellermann Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Hellermann Dreidornzangen (S. 000) und die Montagehilfe Hellerine (S. 000) gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung.

Basisdaten	
Farbe	Schwarz (BK)
Größe	1
Lokaler Typ	HT1 SLBK
Produktfamilie	HT
Produktgruppe	Isolier-Tüllen aus Chloropren
Typenbezeichnung 1	Chloroprentüllen
Typenbezeichnung 2	1 HT Sonderlänge BK
Technische Daten	
Bündel Ø max.	3.5 mm
Härte Shore-A	40-50
Innendurchmesser (D2)	1.75
Länge (L)	var mm
Wanddicke (WT)	0.50 mm
Ø D	1.75
Ø Liefermaß min. (D)	1.75 mm
Logistik und Verpackungsdaten	
Gewicht (kg)	0.18 kg
Inhalt	500
Inhalt je Karton (VPE)	0
Menge je Europalette	0
Menge per	ST
Mindestbestellmenge	10000
Material, Zulassungen und Spezifikationen	
Betriebstemperatur	-25 °C bis +100 °C
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 HB und FMVSS-302
Material	Chloropren (CR)
Material, kurz	CR
Reißdehnung	min. 400%

Produktneuheiten



HelaTape
Die neuen HelaTapes: Qualität am laufenden Band ➜



Cable Scout+
Der unentbehrliche Helfer bei der Kabelinstallation. ➜



Helagaine Twist-In
Offene, selbstschließende Schutzschläuche aus Polyestergarn. ➜



HelaGuard
Umfangreiches Sortiment von flexiblen Schutzschläuchen und Verschraubungen. ➜

© HellermannTyton 2011