


Isolierte Flachsteckhülsen mit Abzweig 0,5 - 6 mm²

Für fein- und feinstdrähtige Leiter

Eigenschaften

- Isolierhülse: PVC
- Farbkodierung für Querschnittszuordnung

Werkstoff


- CuZn (Messing)

Oberfläche

- verzinnt

Nennquer-schnitt mm²	Art.-Nr.	Farbe	Steck-dicke	Steck-breite	Abmessung mm l1	l2	l3	s	Isolier-stoff	Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/St.
0,5-1	**720AZ**		0,8	6,3	22	7,5	8	0,4	PVC	0,11	100
1,5-2,5	**730AZ**		0,8	6,3	22	7,5	8	0,4	PVC	0,11	100
4-6	**750AZ**		0,8	6,3	25	8,0	8	0,4	PVC	0,18	100

▶ Werkzeug: siehe Tabelle Seite 184



Isolierte Flachsteckhülsen 0,5 - 6 mm²

Für fein- und feinstdrähtige Leiter

Eigenschaften

- vollisoliert
- Isolierhülse: PVC / PA, halogenfrei
- Farbkodierung für Querschnittszuordnung

Werkstoff

- CuZn (Messing)

Oberfläche

- verzinnt

Nennquer-schnitt mm²	Art.-Nr.	Farbe	Steck-dicke	Steck-breite	Abmessung mm l1	l2	s	Isolier-stoff	Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/St.
0,5-1	**8201V**		0,5	2,8	19,0	5,5	0,25	PA	0,07	100
	8201AV		0,8	2,8	19,0	5,5	0,25	PA	0,07	100
	8202V		0,5	4,8	20,0	7,0	0,30	PVC	0,10	100
	8203V		0,8	4,8	20,0	7,0	0,30	PVC	0,10	100
→	**720V**		0,8	6,3	21,0	7,5	0,45	PVC	0,08	100
1,5-2,5	**8301V**		0,5	2,8	20,0	8,0	0,35	PVC	0,14	100
	8301AV		0,8	2,8	20,0	8,0	0,35	PVC	0,14	100
	8302V		0,5	4,8	20,5	7,0	0,30	PVC	0,11	100
	8303V		0,8	4,8	20,5	7,0	0,30	PVC	0,11	100
	730V		0,8	6,3	21,0	7,5	0,45	PVC	0,15	100
4-6	**8502V**		0,5	4,8	20,5	9,5	0,40	PVC	0,15	100
	8503V		0,8	4,8	20,5	9,5	0,40	PVC	0,15	100
	750V		0,8	6,3	25,5	11,5	0,45	PVC	0,16	100

▶ Werkzeug: siehe Tabelle Seite 184