

Wiha Vierkant electric.

Der platzsparende Klassiker.

Für Schlitz- und Phillips-Schrauben.

320 Vierkant electric Schlitz-Schraubendreher.
Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.

Griff: Schlagzäher, chemikalien- und ölresistenter Wiha Vierkant-Griff.

Normen: DIN ISO 2380.

Anwendung: Gefertigt nach IEC 60900:2004.
Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Best.-Nr.	Ø	—	—	—	—	
00782 9	1,6	40	0,4	115	19	10
00783 6	2,3	60	0,5	135	19	10
00784 3	2,5	75	0,4	150	19	10
00785 0	2,8	75	0,6	150	19	10
00786 7	3,0*	100	0,5	175	19	10
06568 3	3,0	150	0,5	225	19	10
00787 4	3,5	100	0,6	185	22	10
00788 1	3,5	100	0,8	185	22	10
00789 8	4,0	100	0,8	195	24	10
06569 0	4,0	150	0,8	245	24	10
00790 4	4,5	125	1,0	220	24	10
00791 1	4,5*	175	1,0	270	24	10
06570 6	5,0	100	1,0	195	24	10
06571 3	5,0	150	1,0	245	24	10
00792 8	5,5	125	1,0	230	28	10
00793 5	5,5*	175	1,0	280	28	10
06573 7	6,0	100	1,2	205	28	10
00794 2	6,0	150	1,2	255	28	10
00795 9	6,5	150	1,2	255	28	10
00796 6	8,0	175	1,2	290	32	10
00797 3	10,0	200	1,6	325	36	10

* Eingangsgröße zu DIN-Messungen

VDE Schlitz/Phillips Sätze.

320 K6 Vierkant electric Schlitz/Phillips Schraubendreher, 6-tlg.
Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Griff: Schlagzäher, chemikalien- und ölresistenter Wiha Vierkant-Griff.

Normen: Gefertigt nach IEC 60900:2004.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Best.-Nr.	Serie	—	—
00815 4	320 K6	1	

Ø 320 2,8x75 4,0x100 5,5x125 6,5x150

⚡ 321 PH1x80 PH2x100

320 P7 SO Vierkant electric Schlitz/Phillips Schraubendreher, 7-tlg.
Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Griff: Schlagzäher, chemikalien- und ölresistenter Wiha Vierkant-Griff.

Normen: Gefertigt nach IEC 60900:2004.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Best.-Nr.	Serie	—	—
07151 6	320 P7 SO	1	

Ø 320 2,8x75 4,0x100 5,5x125 6,5x150

⚡ 321 PH1x80 PH2x100

⚡ 255-3 3,0x65

Wiha einpolige Spannungsprüfer.

Für Profis und Heimwerker.

Einpoliger Spannungsprüfer.

255-11 Einpoliger SoftFinish® Spannungsprüfer 110-250 Volt.
Nach DIN 57860/6 und DIN VDE 0680-6, GS-geprüft.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, nickelbeschichtet.

Griff: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.
Ergonomischer Wiha SoftFinish® Griff aus transparentem, schlagzähem Kunststoff.

Normen: Kontaktpolplatte aus Metall sowie stabiler Ansteckclip.
DIN ISO 2380.
Gefertigt nach IEC 60900:2004.

Anwendung: Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich bis zu 250 V gegen Erdpotential.
Für Profis in Industrie und Handwerk sowie auch für Heimwerker geeignet.

Extra: Bewährter Schraubendreher Wiha SoftFinish® mit zusätzlicher Prüffunktion.

Best.-Nr.	Ø	—	—	—	—		
35414 5	3,0	65	0,5	145	19	in Tasche	10
34745 1	3,0	65	0,5	145	19	los	10

Einpoliger Spannungsprüfer.

255-1 Einpoliger Spannungsprüfer 220-250 Volt.
Nach DIN VDE 0680-6, GS-geprüft.

Klinge: Schlitzklinge, 55 mm lang.

Griff: Transparent mit Ansteckclip.

Anwendung: Für Profis und Heimwerker.

Best.-Nr.	Ø	—	—	—	—	
00451 4	3,0	55	130	14	in Tasche	10
06269 0	3,0	55	130	14	los	10

SB 255-1 Einpoliger Spannungsprüfer 220-250 Volt in Blisterverpackung.
Nach DIN VDE 0680-6, GS-geprüft.

Best.-Nr.	Ø	—	—	—	—
32200 7	3,0	60	130	14	1

Wiha Info

Wiha SoftFinish® als einpoliger Spannungsprüfer.

- Hochwertige, gehärtete Chrom-Vanadium-Molybdän Klinge für perfektes Schrauben
- Qualitäts-Schraubendreher im Wiha SoftFinish® Design mit Prüffunktion
- Spannungsprüffunktion gegen Erdpotential im Bereich von 110 bis 250 V: weltweiter Einsatz möglich
- Robuster Federclip aus nicht-rostendem Edelstahl
- Massekontakt aus massiven Messing
- VDE- und GS-geprüft