Artikel Nr. 496143

320N

# SoftFinish® electric Schlitz-Schraubendreher

## Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft.

AC 1000V
IEC 60900:2004




**Klinge**: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.

**Griff**: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

**Normen**: DIN ISO 2380. Gefertigt nach IEC 60900:2004.

**Anwendung**: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

**Ähnliche Artikel:**

SoftFinish® electric Schlitz/Phillips Schraubendrehersatz, 6-tlg. Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft. ▸

SoftFinish® electric Schlitz/Pozidriv Schraubendrehersatz, 6-tlg. Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft. ▸

| Best.-Nr. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00819 | 2,0 | 60 | 0,4 | 164 | 23 |
| 00820 | 2,5 | 75 | 0,4 | 179 | 23 |
| 00821 | 3,0 | 100 | 0,5 | 204 | 23 |
| 00822 | 3,5 | 100 | 0,6 | 204 | 23 |
| 00823 | 4,0 | 100 | 0,8 | 211 | 30 |
| 00824 | 4,5 | 125 | 1,0 | 236 | 30 |
| 00825 | 4,5 | 175 | 1,0 | 286 | 30 |
| 31863 | 4,5 | 200 | 1,0 | 311 | 30 |
| 00826 | 5,5 | 125 | 1,0 | 243 | 36 |
| 00827 | 5,5 | 175 | 1,0 | 293 | 36 |
| 00828 | 6,0 | 150 | 1,2 | 268 | 36 |
| 00829 | 6,5 | 150 | 1,2 | 268 | 36 |
| 00830 | 8,0 | 175 | 1,2 | 299 | 41 |
| 00831 | 8,0 | 175 | 1,6 | 299 | 41 |
| 00832 | 10,0 | 200 | 1,6 | 324 | 41 |