

320N

SoftFinish® electric Schlitz-Schraubendreher

Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft.



Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.

Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Normen: DIN ISO 2380. Gefertigt nach IEC 60900:2004.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Ähnliche Artikel:

SoftFinish® electric Schlitz/Phillips Schraubendrehersatz, 6-tlg. Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft. ▶

SoftFinish® electric Schlitz/Pozidriv Schraubendrehersatz, 6-tlg. Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft. ▶

Best.-Nr.	Ⓛ				
00819	2,0	60	0,4	164	23
00820	2,5	75	0,4	179	23
00821	3,0	100	0,5	204	23
00822	3,5	100	0,6	204	23
00823	4,0	100	0,8	211	30
00824	4,5	125	1,0	236	30
00825	4,5	175	1,0	286	30
31863	4,5	200	1,0	311	30
00826	5,5	125	1,0	243	36
00827	5,5	175	1,0	293	36
00828	6,0	150	1,2	268	36
00829	6,5	150	1,2	268	36
00830	8,0	175	1,2	299	41
00831	8,0	175	1,6	299	41
00832	10,0	200	1,6	324	41

